

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание					
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) РК-МТ-0№022411 Германия					
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием наименования производителя, страны)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i></td> <td style="padding: 5px;"><i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i></td> </tr> </table>	<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i></td> <td style="padding: 5px;"><i>Требуемое количество (единицы измерения)</i></td> </tr> </table>	<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Требуемое количество (единицы измерения)</i>
<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>						
<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Требуемое количество (единицы измерения)</i>						
3	Требования к комплектации	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Устройство</p> <p>Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство объединяет возможности диагностики ABR, ТЕОАЕ и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга ОАЕ/ABR. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей.</p> </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Основные комплектующие</p> <p>1 шт.</p> </td> </tr> </table>		<p>Устройство</p> <p>Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство объединяет возможности диагностики ABR, ТЕОАЕ и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга ОАЕ/ABR. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей.</p>	<p>Основные комплектующие</p> <p>1 шт.</p>		
<p>Устройство</p> <p>Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство объединяет возможности диагностики ABR, ТЕОАЕ и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга ОАЕ/ABR. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей.</p>	<p>Основные комплектующие</p> <p>1 шт.</p>						

Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата АВР, наушников или кабеля датчика отоакустической эмиссии.

Снизу имеется разъем микро-USB.

Базовый блок позволяет зарядить батарею.

Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено).

Устройство имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках.

Устройство размеры не более 163 x 85 x 21 мм ;

Устройство вес – не более 265 г

Разрешение дисплея - не более 272 x 480

Размер дисплея – не более 95 мм x 56 мм

Встроенный динамик.

Цветной дисплей с светодиодным индикатором

Литий-ионный аккумулятор- 3,7 В/3850 мАч

Устройство имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ):

ТЕОАЕ

Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3);

Диапазон уровней – не менее 60 дБ реSPL до не более 83 дБ реSPL ;

Уровень по умолчанию – не более 83 дБ реSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка;

Долготимость уровня- ± 3 дБ;

Частота кликов – не менее~70 /с;

	<p>Передатчик - ОАЭ Зонд;</p> <p>Центральный диапазон частот – не менее 1000 Гц до не более 4000 Гц;</p> <p>Центральные частоты по умолчанию - 1400, 2000, 2800, не более 4000 Гц;</p> <p>На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи;</p> <p>Полосы анализа- не менее 1.4, 2, 2.8 и не более 4 кГц (центральные частоты);</p> <p>Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин –не более 5 дБ SPL уровень ОАЕ;</p> <p>Продолжительность испытания - От не менее 4 С до не более 60 с;</p> <p>Преобразователь - Зонд ОАЕ (длина кабеля 50 или 120 см);</p>
DPOAE	<p>Частотный диапазон –не менее 1500 Гц до не более 6000 Гц;</p> <p>Частоты по умолчанию –не менее 2000, 3000, 4000, не более 5000 Гц;</p> <p>Номинальная частота -F2;</p> <p>F2/F1 Соотношение-1.22;</p> <p>Диапазон уровней –не менее 50 дБ SPL - не более 65 дБ SPL;</p> <p>Уровень по умолчанию (L1/L2) –не более 65 дБ SPL / 55 дБ SPL с внутренней калибровкой;</p> <p>Допустимость уровня –не более 7 дБ;</p> <p>Передатчик - ОАЭ Зонд;</p> <p>Максимальное время испытания -не менее 60 с;</p> <p>Разрешение А/Д -не менее 24 бит;</p> <p>Уровень исключения шумов –не менее 30 дБ SPL;</p>

		<p>Проверка посадки зонда - Частотная реакция ушного канала со щелчком стимула;</p> <p>Остаточный шум -RMS измерения в частотной области, среднее значение частотных компонентов вокруг частоты DP (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов ≥ не более 2500 Гц);</p> <p>На дисплей -Просмотр показателей прогресса в направлении "Пройдено", обратная связь по поводу шума, время записи;</p> <p>Критерий прохождения-3 из 4 полос, мин 6 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень ОАЕ;</p> <p>Продолжительность испытания -от не менее 4 с до 60 с</p> <p>Преобразователь – Зонд ОАЕ (длина кабеля 50 или 120 см);</p> <p>Наличие казахского и русского языка программы и интерфейса</p>
2	Ушной зонд ОАЭ	<p>Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге АВР (КСВИ). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя.</p> <p>Версии -длинный и короткий кабель;</p> <p>Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная АВР (КСВИ);</p> <p>Длина кабеля – не более 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий);</p> <p>Память -калибровочные значения и идентификатор датчика;</p> <p>Кончик зонда – заменяемый;</p> <p>Вес (включая кабели) -13 г/ 0,46 унции (короткий)</p>
		1 шт.

		кабель), 19 г/ 0,67 унции (длинный кабель);
Предусилитель		<p>Кабель предусилителя подключается к верхней части при использовании некоторых из доступных датчиков. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скринга.</p> <p>Каналы-один;</p> <p>Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (ПРЗ0 или ОАЭ зонд);</p> <p>Получение- не менее 72 дБ;</p> <p>Частотная характеристика-не менее 0.5 Гц до не более 5000 Гц;</p> <p>Шум - <25 нВ/$\sqrt{\text{Гц}}$;</p> <p>Коэффициент СМР - > не менее 100 дБ при 100 Гц;</p> <p>Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В;</p> <p>Входной импеданс –не менее 10 МΩ/170 pF;</p> <p>Источник питания -изолированный, от главного блока;</p> <p>Вес –не более 85 г / 3 унции;</p> <p>Размеры – не более 85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма x 1,9 дюйма x 0,9 дюйма;</p> <p>Длина кабеля –не более 112 см / 44 дюйма;</p> <p>Длина провода электрода – не менее 51 см / 20 дюймов;</p>
	3	1 шт

Наушник для аудиометра	<p>Наушник для аудиометра оснащен электроролами многоразового использования из нержавеющей стали, датчиком и предусилителем, интегрированными в одном устройстве, так что нет необходимости в одноразовых расходных материалах. Кнопка позволяет начать тест, а светодиодные индикаторы обеспечивают обратную связь о выбранном ухе, импедансе и состоянии теста. Подпружиненные электроролы приспособливаются к форме уха, а электророл лба может быть повернут или заменен на электророл длинной линии для маленьких головок младенцев. Комплектующие являются следующими:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гель-протектор на электророле из нержавеющей стали; - Вершинный электророл - врачающийся на 180°; - Активное контрольное ухо (правое) LED (синий LED на другой стороне левого уха); - Заземляющий электророл; - Акустический динамик; - Мастоидный электророл; - Полупрозрачный силиконовый амбушюр для ушей; - Светодиоды - тестовая обратная связь во время измерения импеданса и КСВП; - Кнопка - Начало, паузы, остановка теста; <p>Поддерживаемые тесты – КСВП (ABR) (моноaurальный)</p> <p>Предусилитель: Каналы – один; Получение – не менее 72 дБ; Частотная характеристика – не менее 0.5 Гц до не более 5000 Гц;</p>
4	1 шт

		<p>Шум -<25 нВ/$\sqrt{\text{Гц}}$;</p> <p>Коэффициент СМИР -> 1 не более 00 дБ при 100 Гц;</p> <p>Максимальное входное напряжение смещения – не менее 2,5 В;</p> <p>Входной импеданс – не менее 10 МΩ/170 pF;</p> <p>Источник питания -изолированный, от главного блока;</p> <p>Динамик: Интегрированный -динамический, 8 Ω;</p> <p>Электроды: 3шт. с гелевыми протекторами - нержавеющая сталь, многоразовый, врашающийся вершинный электрод;</p> <p>Обратная связь с пользователем: Светодиоды – красные и синие светодиоды для правого или левого уха, 3RGB светодиоды для импеданса и тестового статуса (работа, пауза или шумы);</p> <p>Пользовательский интерфейс: Кнопка -чтобы начать, сделать паузу или остановить тест;</p> <p>Вес – не более 254 г/ 8,96 унции;</p> <p>Размеры – не более 148 мм x 75 мм x 65 мм / 5,83 в x2,95 в x2,56 в;</p> <p>Длина кабеля – не менее 112 см / 47 дюймов;</p> <p>Память -калибровочные значения и идентификатор датчика</p> <p>Подставка:</p> <p>Вес –не менее 300 гр/ 10,6 унции;</p> <p>Размеры –не более 94 мм x 171 мм x 90 мм/3,7 дюйма x 6,7 x 3,5 дюйма;</p>
5	Программное обеспечение	Программное обеспечение позволяет вам: 1 шт

		<ul style="list-style-type: none"> -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; -Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с устройством; -Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на устройство; -Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; -Экспортировать данные о пациентах и испытаниях- Настраивать различные настройки устройства, включая протоколы проверки; -Управлять устройством пользователями; -Управлять устройство настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); -Управлять учетными записями пользователей ПО;
6	Термопринтер	Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток с устройства.
7	Кабель предусилиеля	Кабель для предусилиеля
8	Подставка для зарядки	Подставка для индуктивной зарядки
9	Тележка	Тележка для оборудования, для удобного размещения оборудования.
<i>Расходные материалы</i>		

1	Комплект для очистки зонда	Для очистки используйте нить для мостов и имплантов или минимум 3 в 1	1 уп.
2	Гель электродный	Гель электродный для проведения исследования слуха у новорожденных.	1 шт
3	Термобумага	Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток) Размеры: ширина: не более 56 мм х длина: не более 60 мм	2 шт
4	Требования к условиям эксплуатации	<p>При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных.</p> <p>В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дБ. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дБ. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дБ), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами.</p>	
5	Условия осуществления поставки МТ (с соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения	
6	Срок поставки МТ и место листокации	До 14.12.2024г. Адрес: Акмолинская область ГКП на ПХВ Целиноградская районная поликлиника а.Акмола Змирк стр.1	
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.	

Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
---	---

Директор

Д.Сибанбаев

Согласно!
Руководитель уч. ведущий
д.т.н. д.э.н.

Б. С.

Согласовано